



Řezačka s elektro mechanickým přitlakem a elektronickým nastavením řezu

## IDEAL IDEAL 4850-95

Řezačka s 475mm délkou řezu | elektro-mechanický pohon nože | automatické lisování | digitální odečet měření dorazu řezu (cm nebo palcích) | optické zobrazení řezu s jasným paprskem diod (LED) | automatický systém přitlaku vedený rovnoměrně po obou stranách (přítlačná deska se může spouštět nezávisle na noži) | nastavitelný doraz s plastovými kluzáky | kvalitní ocelové nůž High-kvalita z oceli „SOLINGEN“ | včetně stojanu.

SCS (Safety Cutting System) komplexní bezpečnostní balík: přední bezpečnostní kryt, transparentní bezpečnostní kryt na zadní straně.


Hlavní vypínač s bezpečnostním zámekem a klíči, obou ruční aktivace řezu s opakovaným blokováním, souběžné ovládání, 24V napájení. Patentovaný bezpečnostní systém IDEAL. Automatické měření, návrat nože i přitlaku z každé pozice, kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože, výměna nože s krytým ostrím, nastavení hloubky řezu zvenčí, snadná výměna nože z přední strany, bez potřeby odstranění krytů.



**Dvou-ruční aktivace řezu s opakovaním blokování, souběžné ovládání**



**Optické zobrazení řezu s jasným paprskem diod (LED)**



**Ruční nastavení řezu s digitálním odečtem**



### IDEAL 4850-95

řez délka	475mm
řez výška	80mm
hloubka stolu	458mm
minimální stříh	30mm
napájení	230V/50Hz
motor nože	1,1kW
motor přitlaku	0,32kW
rozměr VxHxD	1230x755x970mm
hmotnost	209kg
barva	perlově šedá