

# PRODUKTOVÝ LIST



Hydraulická řezačka s EASYCUT, bezpečnostní světelná závora. Dotykový displej a programová kontrola

## IDEAL IDEAL 5560/5560LT

Hydraulický precizní pohon nože a přítlaku. Díky novému, patentovanému systému vypnutí řezu „EASY CUT“. Obzvláště bezpečný SCS - Safety Cutting Systém. IR bezpečnostní clona na předním stole a bezpečnostní kryt na zadním stole; uzamykatelný hlavní vypínač; Dvouruční ovládání řezu; Ovládání 24 V; Bezpečný posuv nože a přítlaku návrat z každé pozice; snazší výměna nože a dořezové lišty bez potřeby snímání krytů; Výměna nože s přípravkem, který kryje ostří; Nastavení hloubky řezu čepele zvenčí. Nožní pedál pro před-upnutí nebo řez. Optický paprsek řezu s výkonnými LED diodami. Posuv sedla „Touchpad“ s uživatelským multi-kulturním rozhraním a digitální displej. Hodnoty jsou v cm / inch (displej s přesností na desetiny mm). 99 programů, s 99 programovými kroky (nahoru 15 řezů lze uložit jako programový krok). Automatický Program přeskočení při řezání. Nastavení měření přes deset čísel numerické klávesnice. Před-naprogramované DIN rozměry od A6 až A3. Paměť pro opakované řezy. Funkce SET pro referenci. Podávání papíru (EJECT) - i při řezání, programy na integraci. Elektronické ruční kolo s plynulou regulací otáček pro ruční doraz jemné nastavení. Automatický - diagnostický systém s indikací chyb na displeji. Plynule nastavitelný tlak (min. 200/max. 1100 daN). Stisknutím tlačítka Print Screen na tlakoměru. Přední stůl z tlakově litého hliníku s kryty z nerezové oceli. Vysoká kvalita HSS nože. Nosič čepele (veden na obou stranách a nastavitelný) vyroben z tlakově litého hliníku. Masivní litinový rám stroje. Je standardně dodáván s odnímatelným držákem na nářadí na zadním stole, Stohovacím úhel a podávací válce. Přídatné stoly doprava a doleva jako jedna z možností za příplatek. IDEAL 5560 LT s vzduchovým nakládacím stolem (přední i zadní).



### Velký sedmi palcový dotykový displej



### Optické zobrazení řezu s jasným paprskem diod (LED)



### IR (infra rot) bezpečnostní clona



### Bezpečná výměna nože



### IDEAL 5560/5560LT

řez délka	550
řez výška	95mm
hloubka stolu	570mm
minimální stříh	32mm
napájení	230V/50Hz
motor nože	1,5kW
motor přítlaku	0,32kW
motor dorazu	0,1kW
rozměr VxHxD	1370x1070x1400mm
D včetně polic	1630mm
hmotnost	369kg
barva	perlově šedá